

HYTEC – DER MODULARE

Modulare Bauweise – Wartungsfrei – In der Schweiz entwickelt und hergestellt



reddot design award
winner



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

Modulare Bauweise

Aus wenigen Einzelkomponenten können durch die **modulare Bauweise** eine Vielzahl von Bedürfnissen erfüllt werden. 1, 2 oder 3 Schlauchanschlüsse, mit 55 oder 75 Storz und mit oder ohne Leckortungssystem.

Wartungsfrei und Investitionsschutz

Auslaufgehäuse und Profilrohr sind aus einer **salzwasser- und witterungsbeständigen Aluminiumlegierung** gefertigt. Sie widersteht problemlos aggressiver Tunnelatmosphäre und besitzt ausgezeichnete hygienische Eigenschaften in Kontakt mit Trinkwasser.

Die Aussenflächen von Auslaufgehäuse und Schlauchanschlüssen aus Aluminium, sowie der Fundamenttring aus Stahl verzinkt, erhalten eine robuste und witterungsbeständige **Toplexbeschichtung**.

Durch den Einsatz von korrosionsbeständigen Materialien und perfekt aufeinander abgestimmten, verschleissfesten Materialkombinationen ist der **Hydrant wartungsarm**.

Bei einer Kollision verhindert die nach EN-Norm (EN 1074-6) geprüfte **Sollbruchstelle** in den Verbindungsschrauben zwischen Hydrantenober- und Hydrantenunterteil einen Wasseraustritt und die Beschädigung des Hydranten



Fig. 5602

2 Seitenabgänge wahlweise 2x75, 2x55 oder 75/55 Storz
Gewicht 24 kg



Fig. 5601

Abgang 75 Storz
Gewicht 22 kg



Fig. 5607

Abgang 75 Storz und
zentraler Wassertrans-
portanschluss
75 Storz
Gewicht 25 kg



Fig. 5603

2 Seitenabgänge
wahlweise 2x75, 2x55
oder 75/55 Storz und
zentraler Wassertrans-
portanschluss
75 Storz
Gewicht: 27 kg

Wasserentnahmesicherung

Die Spindelstange zum Betätigen des Hauptventils befindet sich gut geschützt unter dem Schutzdeckel, der erst nach dem Öffnen eines Schlauchanschlusses entfernt werden kann.

Die Hydranten sind mit dem Qualitätssiegel von Roll Q-cap zum Schutz vor unbefugter Wasserentnahme und zur Visualisierung der Funktionstüchtigkeit ausrüstbar.

Farben:

Rot, blau, lemongreen, gelb, weissaluminium, anthrazit

Andere RAL Farben auf Anfrage



Führendes Design

Form und Funktion sind optimal aufeinander abgestimmt. **Ungehinderte Wasserführung** und Schlauchanschlüsse Storz 75 Storz reduzieren die Druckverluste und erhöhen die Durchflussleistung. Ausgezeichnet mit dem Design-Preis «red-dot award 2007».

Montagefreundlich

Das leichte Gewicht vereinfacht die Montage sowie den Unterhalt und senkt die Transportkosten.

Die freie, stufenlose 360 Grad Ausrichtung mit Losflansch gewährleistet an jedem Ort eine optimale Schlauchanschluss-Position. Der breite Fundamenttring sorgt für flexible Niveaueinpassung von +/-5cm.

Voll kompatibel mit allen gängigen Unterteilen ab Jahrgang 1935.

Normgerecht und mit Zulassung

Erfüllt EN-Normen (EN 14384).

Netzüberwachung

Das führende Leckortungssystem Ortomat verhindert zuverlässig Wasserverluste im Leitungsnetz. Die Hydranten sind für den Einsatz des Leckortungssystems Ortomat ab Werk optimal vorbereitet.



Wünschen Sie eine unverbindliche
Demonstration des HYTEC Hydranten?

Kontaktieren Sie uns: