

## HYTEC – IL MODULARE

Costruzione modulare – Esente da manutenzione – Sviluppato e fabbricato in Svizzera



**reddot** design award  
winner



**ZEROWATERLOSS**  
[vonroll-hydro.world](http://vonroll-hydro.world)

### Costruzione modulare

Grazie alla **costruzione modulare** e all'assemblaggio di poche singole componenti è possibile ottenere modelli di idrante per tutte le esigenze. Con 1 fino a 3 uscite, con raccordi Storz 55 o 75, con o senza sistema di localizzazione delle perdite Ortomat e con rivestimento in diverse colorazioni.

### Esente da manutenzione a salvaguardia degli investimenti

La testa ed il corpo sagomato sono costituiti da una lega di **alluminio resistente alla salsedine ed agli influssi atmosferici**. Questo materiale resiste senza problemi negli ambienti aggressivi delle gallerie e garantisce proprietà igieniche ineccepibili a contatto con l'acqua potabile.

Le superfici esterne del raccordo alla testa e della testa stessa in alluminio, così come l'anello di fondazione in acciaio zincato sono provvisti di un efficace **rivestimento Toplex** resistente agli influssi atmosferici.

Grazie all'impiego combinato di materiali resistenti alla corrosione e di materiali resistenti all'usura l'idrante **non richiede manutenzione**.

**Raccordi a prova di vandalismo** con coperchi in alluminio, supporti robusti, chiusura a baionetta e quadro di manovra inserito nel coperchio.

In caso di collisione, il **punto di rottura** in base alla norma EN, situato nelle viti d'assemblaggio tra la parte superiore e la parte inferiore dell'idrante impedisce fuoriuscite di acqua e danneggiamenti alla parte interrata dell'idrante stesso.



**Figura 5602**

2 uscite laterali  
Storz scelta 2x75, 2x55  
oppure 75/55  
Peso 24 kg



**Figura 5601**

Uscita Storz 75  
Peso 22 kg



**Figura 5607**

Uscita Storz 75  
e raccordo centrale  
Storz 75  
Peso: 25 kg



**Figura 5603**

2 uscite laterali Storz  
a scelta 2x75, 2x55  
oppure 75/55 e  
raccordo centrale  
Storz 75  
Peso: 27 kg

### Protezione contro prelievi d'acqua non autorizzati

L'asta di comando per l'azionamento della valvola centrale è ben protetta, situata all'interno della testa, il cui coperchio può essere sollevato solo dopo aver aperto un raccordo d'uscita.

Gli idranti sono forniti provvisti di sigillo di sicurezza vonRoll Q-cap quale protezione contro prelievi non autorizzati e attestazione visiva di buon funzionamento.

### Colorazioni:

Rosso, blu, lemongreen, giallo, grigio chiaro, antracite

Ulteriori colori RAL su richiesta



### Design d'avanguardia

Estetica e funzionalità sono abbinati in modo ottimale. Il **libero passaggio dell'acqua** e i raccordi Storz 75 riducono le perdite di carico, aumentando le prestazioni. Premiato al concorso designe «red-dot award 2007».

### Messa in posa semplice

Il peso leggero facilita la posa e la manutenzione e riduce notevolmente i costi di trasporto.

La rotazione su 360 gradi assicurata dalla flangia libera permette ovunque un posizionamento ottimale. L'alto anello di fondazione favorisce un adattamento in altezza flessibile di circa +/-5cm.

Compatibile con tutte le parti inferiori prodotte a partire dall'anno 1935.

### Esecuzione secondo le norme e certificazione

Adempie alle norme CH e EU.

### Sorveglianza della rete

Il vantaggioso sistema di localizzazione Ortomat impedisce le perdite di acqua dalla rete. Gli idranti sono predisposti per il suo inserimento.



Desidera una dimostrazione non  
impegnativa dell'idrante HYTEC?

Ci contatti al seguente recapito: